NComputing™

N-series
Thin Clients สำหรับ Citrix HDX

ข้อได้เปรียบของ N-series

- ปรับให้เหมาะสำหรับ HDX
- HD Video แบบเต็มจอภาพ
- ใช้พลังงานน้อยกว่า 5 วัตต์
- บริหารจัดการแบบรวมศูนย์
- ประเด็นต้นทุนราคาที่อยู่ในระดับต่ำ

คุณสมบัติของ N400

- Numo 3 System on Chip (ARM)
- USB 2.0 Ports จำนวน 4 ช่อง
- สนับสนุนการใช้งานสมาร์ทการ์ด
- ความคมชัด 1920*1080
- Zero footprint VESA mount
- เสียงออก (หูฟัง)
- เสียงเข้า (ไมโครโฟน)

คุณสมบัติเพิ่มเติมของ N500

- เล่นวิดีโอ Full HD 1080p
- 10/100/1000BASE-T Ethernet
- ทางเลือกหน่วยแสดงผลคู่
- 802.11b/g/n Wi-Fi

สำหรับลูกค้า Citrix XenDesktop, XenApp หรือ VDI-in-a-Box ที่ต้องการทางเลือกของอุปกรณ์ปลายทางเพิ่มมากขึ้น, N-series thin client รุ่นใหม่ของ NComputing สำหรับ Citrix HDX สามารถส่งมอบประสบการณ์ HDX ได้เต็มประสิทธิภาพ 100% ด้วยต้นทุนที่ต่ำมากเมื่อเทียบกับต้นทุนของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ thin client ยี่ห้ออื่นๆ thin client รุ่นต่อไปในอนาคตของ NComputing ได้ปรับให้เหมาะสำหรับ HDX และขับเคลื่อนโดย Numo™ 3 System-on-Chip (SoC) ซึ่งให้ประสิทธิภาพสูง สนับสนุนการใช้งาน HD video โดยใช้พลังงานต่ำกว่า 5 วัตต์ ด้วยคุณสมบัติที่สามารถบริหารจัดการได้ง่ายและการสนับสนุนอย่างเต็มที่ และต้นทุนที่ต่ำ องค์กรต่างๆสามารถขยายการใช้งาน Citrix ไปยังผู้ใช้งานได้มากขึ้นด้วยการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถเข้าถึงประโยชน์อันหลากหลายของคอมพิวเตอร์เสมือน (desktop virtualization) ได้อย่างเต็มที่

Citrix และ NComputing

NComputing และ Citrix ทำงานร่วมกันเพื่อปฏิรูปวงการคอมพิวเตอร์เสมือน (desktop virtualization) ด้วยอุปกรณ์แห่งนวัตกรรม N-series ของ NComputing และโปรแกรม HDX Ready System-on-Chip, ลูกค้าสามารถขยายการใช้งานคุณสมบัติที่สำคัญของ Citrix ในต้นทุนที่ต่ำมากและไม่พลาดประสบการณ์ HDX Citrix และ NComputing มีวิสัยทัศน์ร่วมกัน นั่นคือ: การเปิดรับประสบการณ์ HDX ให้กว้างขวางและลำลึกมากยิ่งขึ้น

N-series N400 และ N500

N500: อุปกรณ์ตระกูล N-series สำหรับ thin client ระดับใช้งาน หรือ N500 มาพร้อมกับประสิทธิภาพด้านมัลติมีเดียอย่างเต็มรูปแบบซึ่งเป็นที่ต้องการโดยผู้ใช้งานที่มีความต้องการในสภาพแวดล้อมการใช้งานแบบอื่น N500 ได้รวมเอาคุณสมบัติ full client-side rendering เพื่อการส่งมอบเนื้อหามัลติมีเดียอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และทางเลือกสำหรับจอมอนิเตอร์คู่และการเชื่อมต่อไร้สาย นอกจากนี้ N500 ซึ่งขับเคลื่อนโดย Numo™ 3 SoC

N400: N-series ระดับเริ่มต้น หรือ N400 เป็น thin client สำหรับผู้ใช้งานซึ่งมีความต้องการใช้งานมัลติมีเดียไม่มากนัก N400 รวมเอาพลังที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ Numo™ 3 SoC รุ่นที่ 3 และ ความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เสมือน (desktop virtualization) เพื่อสร้างอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้กับ HD video พร้อมทั้งการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์และคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการใช้งานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

ได้กำหนดมาตรฐานใหม่ในด้านราคา/ประสิทธิภาพในตลาด thin market ด้วยคุณสมบัติและประสิทธิภาพอันสมบูรณ์

CITRIX ready HDX Verified

Numo™ 3

Thin Clients สำหรับ Citrix HDX

N-series Thin Client

1. พาวเวอร์
2. USB 2.0 Ports
3. หูฟัง
4. ไมโครโฟน
5. เสาอากาศ Wi-Fi (สามารถเลือกได้)
6. Ethernet (RJ-45)
7. DVI-I
8. เพาเวอร์
9. Security Slot

ได้รับการทดสอบและตรวจสอบแล้วกับข้อเสนอทั้งหมดของ HDX ซึ่งประกอบด้วย:

- XenDesktop เวอร์ชั่น 5.0, 5.5 และ 5.6
- XenApp เวอร์ชั่น 6.0 และ 6.5
- VDI-in-a-Box เวอร์ชั่น 5.0, 5.1 & 5.2

การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ และ การสนับสนุนระดับพรีเมี่ยม

ด้วยทางเลือกในการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์และการสนับสนุนระดับพรีเมี่ยมนอกเหนือไปจากราคาที่อยู่ในระดับต่ำกว่าอุปกรณ์ทางเลือกอื่นเป็นอย่างมาก อุปกรณ์ N-series ได้ปฏิรูปวงการคอมพิวเตอร์เสมือน (desktop virtualization) สำหรับองค์กร ซึ่งส่งผลให้องค์กรสามารถขยายการใช้งาน Citrix และ HDX ได้อย่างเต็มที่มากขึ้น

ศูนย์กลางการบริหารจัดการ vSpace แบบใหม่สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ได้อย่างครบวงจรเพื่อสรุปรายการปรับแต่ง อัพเดท รีเซท และจัดการอุปกรณ์ N-series ของคุณ ส่วนสนับสนุนระดับพรีเมี่ยมของ NComputing ทำหน้าที่จัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้มากที่สุดจากการลงทุนในเทคโนโลยีของคุณและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในช่วงเวลาให้บริการและให้ใช้งานขั้นสุดท้ายได้รับความพึงพอใจ

	คุณสมบัติ	N400	N500
ทั่วไป	ปรับให้เหมาะสำหรับ HDX	มี	มี
	ขับเคลื่อนโดย Numo™ 3	มี	มี
	หน่วยความจำ DRAM	512 MB	1 GB
ประสิทธิภาพด้านกราฟฟิค	หน่วยแสดงผลหลัก	1920x1080	1920x1080
	ทางเลือกหน่วยแสดงผลรอง	ไม่มี	1920x1080
วิดีโอและแฟลช	การเปิด (Playback)	HD 720p (server side rendering พร้อมด้วยการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์สำหรับ client)	Full HD 1080p (client side rendering พร้อมด้วยการเร่งความเร็วฮาร์ดแวร์)de hardware
การสนับสนุนการใช้งานอุปกรณ์ต่อพ่วง	พลังงาน	5 วัตต์	5 วัตต์
	Standby power	1.5 วัตต์	1.5 วัตต์
	Instant on	มี	มี
การบริหารจัดการ	คีย์บอร์ด USB และ เม้าส์	มี	มี
	USB 2.0 ports	4	4
	เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด	USB ภายนอก	USB ภายนอก
	การสนับสนุนการใช้งานเวบแคม	USB ภายนอก	USB ภายนอก
การบริหารจัดการ	ทางเลือกในการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์	มี	มี
	ทางเลือกในการอัพเกรดระยะไกล	มี	มี
เครือข่าย	Ethernet	10/100/1000BASE-T	10/100/1000BASE-T
	Wi-fi option	ไม่มี	802.11b/g/n (โรงงานติดตั้ง)

3979 Freedom Circle, Suite 600, Santa Clara, CA 95054 | Phone: 1-408-380-8400 | Fax: 1-408-380-8401 | ncomputing.com

© Copyright 2012. NComputing, Inc. All rights reserved. NComputing is the property of NComputing. Other trademarks and trade names are the property of their respective owners. Preliminary beta specifications subject to change without notice. Performance may vary, depending on the configuration of the shared computer

895704_V1A